



Castrol Agri MP Plus 10W-40

Универсальное масло для сельскохозяйственной техники (STOU)

Описание

Castrol Agri MP Plus 10W-40 – универсальное масло, обеспечивающее высокую эффективность и защиту двигателя, трансмиссии, «мокрых» тормозов, гидравлической системы и переднего моста.

Преимущества

- Использование единственного универсального продукта упрощает обслуживание, исключает неправильное применение;
- Экономит средства благодаря уменьшению ассортимента продуктов на складе;
- Прекрасная защита двигателя во время «холодного» пуска снижает его износ;

Типичные характеристики

Наименование	Метод	Единицы измерения	Agri MP Plus 10W-40
Относительная плотность при 15°C	ASTM D1298	г/мл	0.872
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	мм ² /с	13.0
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	89.0
Динамическая вязкость, CCS при -25°C	ASTM D5293	мПа*с (сП)	6300
Индекс вязкости	ASTM D2270	–	145
Температура застывания	ASTM D97	°C	-45
Температура вспышки, СОС	ASTM D92	°C	236
Вязкость по Брукфильду при - 18°C	ASTM D2983	мПа*с (сП)	5400

Спецификации

API CF-4/SF/GL-4

ACEA E2

MF - M1145

ZF TE-ML 06B*, 07B

Meets Ford ESN-M2C-159B

JDM J27

MF - M1144, M1139

May be used where John Deere J20C

Case MS 1207 and Ford M2C 134D, M2C 86B are specified

Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60°C, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Castrol Agri MP Plus 10W-40
26 Nov 2014

Castrol, Логотип Castrol и связанные с ним обозначения являются товарными знаками Castrol Limited, используемыми по лицензии.

Это техническое описание (PDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или утверждений, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания. Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений. Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж. В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в следующих организациях:

ООО "Сетра Лубрикантс" 115054 Москва Павелецкая пл. д 2 строение 1. Тел. +7 495 9612787, факс +7 495 9612799.

Представительство ООО "Сетра Лубрикантс" (РФ) в РБ, 220114, Республика Беларусь, пр. Независимости 169, к.814. Тел. +375 17 2181215

www.castrol.com/ru