



Castrol Syntrox Universal Plus 75W-90

Универсальное масло для механических коробок передач и редукторов

Описание

Castrol Syntrox Universal Plus 75W-90 – многоцелевое, полностью синтетическое трансмиссионное масло, предназначенное для механических коробок передач и редукторов. Данный продукт может использоваться в синхронизированных коробках передач, дифференциалах и конечных передачах различных типов коммерческой техники (грузовые автомобили, строительная техника, пассажирские автомобили), где требуется соответствие классам API GL-4 или API GL-5.

Преимущества

- Один продукт для коробок передач, дифференциалов и конечных передач, что снижает затраты на хранение и риск неправильного использования.
- Превосходная текучесть при низких температурах обеспечивает улучшенное переключение передач и защиту от износа при низких температурах и экономию топлива.
- Отличная высокотемпературная стабильность и превосходная защита от износа даже в самых тяжелых условиях эксплуатации увеличивает срок службы компонентов и позволяет удлинить сервисные интервалы.
- Полная совместимость с обычными минеральными маслами и уплотнениями позволяет использовать данный продукт в широком диапазоне условий эксплуатации.

Типичные характеристики

Наименование	Метод	Единицы измерения	Castrol Syntrox Universal Plus 75W-90
Внешний вид	Визуально		Чистое и прозрачное
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	мм ² /с	15.0
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	104
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	154
Вязкость по Брукфильду при -40°C	ASTM D2983	мПа*с	67000
Температура застывания	ASTM D97	°C	-51
Температура вспышки ПМСС	ASTM D93	°C	143
Плотность при 15°C	ASTM D4052	г/мл	0,867

Спецификации

API GL-4/ GL-5/ MT-1

SAE J2360

MAN 341 Z2

MAN 342 S1

MB-Approval 235.8

Scania STO 1:0

ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21A

Eaton Transmissions (Europe) approved for 300.000 km drain

Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60 °С, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Castrol Syntrox Universal Plus 75W-90

13 Apr 2017

Castrol, Логотип Castrol и связанные с ним обозначения являются товарными знаками Castrol Limited, используемыми по лицензии.

Это техническое описание (PDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или утверждений, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведенные данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания. Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений. Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж. В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в следующих организациях:

ООО "Сетра Лубрикантс" 115054 Москва Павелецкая пл. д 2 строение 1. Тел. +7 495 9612787, факс +7 495 9612799.

Представительство ООО "Сетра Лубрикантс" (РФ) в РБ, 220114, Республика Беларусь, пр. Независимости 169, к.814. Тел. +375 17 2181215

www.castrol.com/ru